



MULTIFUNCTIONAL INTEGRATED PROCESSOR

8 路 RS232/485+32 路 DI+4 路 DO



⚠ 注：左右挂板可自行拆装

产品尺寸



产品特点

- 采用工业级 32 位 ARM9 处理器，实时处理能力强
- 集合 I/O 采集，控制输出，串口服务器，Modbus 网关等于一身
- 所有通讯接口均进行防雷击、浪涌处理
- I/O 采集支持干湿接点
- 支持 MQTT 高效通信
- 支持双 IP，应用更为灵活方便
- 支持上报 JSON 协议
- 支持 UDP 广播
- 支持标准的 Modbus 协议
- 支持指令管理、协议转换
- 支持接入转发云、采集云、私有云
- 支持远程控制
- 支持在线固件更新
- 支持软件和 Web 多种配置方式
- 宽电压输入：AC 85-305V；DC 100-430V

认证



技术参数

以太网接口

数量	2
速率	10/100M
线序标准	TIA/EIA568B 标准线序
电磁隔离保护	2KV

网络设置

IP 分配策略	STATIC、AUTO/DHCP
本机 IP 地址	192.168.1.5、192.168.3.5
本机子网掩码	255.255.255.0
本机网关	192.168.1.1、192.168.3.1

网关通讯

通讯工作模式	TCP Server、TCP Client、UDP
通讯协议	Modbus、Stand

串口

数量	8
类型	RS232/485
接口形式	RJ45
EMC	500W 雷击浪涌
过流保护	RS485：30V/100mA

串口设置

工作模式	DTU、RTUMaster、RTUSlave、DTU-MRTU、DTU-MTCP
波特率	1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps
数据长度	7、8
停止位	1、2
校验	Odd（奇校验）、Even（偶校验）、None（无校验）
网络模式	TCP Server、TCP Client、UDP

DI 接口

数量	32
类型	晶体管输入
接口形式	工业接线端子
有源信号	高电平为“1”：+5.0V~30VDC；低电平为“0”：0~+3.0VDC
开关信号	开路状态为“0”；闭合状态为“1”
EMC	500W 雷击浪涌

DO 接口



数量	4
触点形式	常开常闭
接口形式	工业接线端子
额定值	10A-250VAC/30VDC

电源特性

数量	2（可选 1）
接口形式	国标三插
输入电压	AC 85-305V；DC 100-430V

功率	≦ 3.0W
脉冲群抗扰	±4KV
隔离电压	4200VAC
传导骚扰抗扰度	10Vr. m. s
过载/过压保护	支持
工作环境	
工作温度	-40℃~85℃
存储温度	-40℃~85℃
相对湿度	≦95%RH
机械特性	
外壳	金属
IP 等级	IP30
尺寸	长*宽*高(mm) 437×202×45（不含挂板），482×202×45（含挂板）
实验标准	
静电放电抗扰度（ESD）	GB/T 17626.2（IEC 61000-4-2）（接触放电±8kV）
电快速瞬变脉冲群（EFT）	GB/T 17626.4-2018（网络端口：±2KV；电源端口：±4kV；信号端口：±4kV）
低温/高温试验	GB/T 2423.1、2（高温 85℃，低温-40℃）
认证	
FCC	47 CRF FCC Part 15, Subpart B ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032:2015+A1:2020
	EN 55035:2017+A11:2020
	EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
	EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01
	EN IEC 62368-1:2024AMD.11:2024
RoHS	(EU)2015/863-PASS
GB	GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备--第 1 部分：安全要求
保修	
保修期限	5 年
联系方式	(86)0371-60201486 http://www.ipcsun.com

产品接口

串口		
	1/2	RS485_A
	3/4	RS485_B
	5	VCC（12V/100mA）
	6	GND
	7	RS232_TX
	8	RS232_RX
电源		
	交流接入	直流接入
	关	关
	开	开
1	L	DC V+/V-
2	PE	-
3	N	DC V+/V-

指示灯说明

系统复位指示灯（CFG）

常灭	正常工作
闪烁	按下复位键（RES），闪烁三次，恢复出厂并重启

电源指示灯（PWR）

常亮	供电正常
常灭	供电异常或设备故障

串口通讯指示灯（COM*）

常亮	串口无数据传输
闪烁	串口有数据传输

采集通道指示灯（DI*）

常灭	初始状态或没有采集到有效信号
常亮	采集到有效信号

继电器通道指示灯（DO*）

常亮	继电器 2/3 触点闭合
常灭	继电器 1/2 触点闭合

配件清单

设备	1×MB80Q0 设备
线缆	2×220V 三孔电源线（双电源×2，单电源×1） 2×1.5 米网线 1×0.2 米网线
转换配件	1×RJ45 转 RS232/485 转接板
保护配件	2×3A/250V 保险丝
安装配件	1×机箱挂板（套）
文件	1×产品合格证 1×用户保修卡 1×售后服务卡

选购指南

MBE142	16 路 RS232/485+6 路 DI+4 路 DO+1 路 CAN	MB80H0	8 路 RS232/485+16 路 DI+4 路 DO
MB80Q0	8 路 RS232/485+32 路 DI+4 路 DO	MB80E4	8 路 RS232/485+8 路 DI+8 路 DO
MB20F0	2 路 RS485+16 路 DI+16 路 DO		

（注：如需定制，请致电 400-800-7687 或登录公司官网 www.ipcsun.com 留言，我们会尽快与您取得联系！）

© IPCSUN® 中国 | 版权所有。

发布日期：2026 年 02 月 11 日 | 当前版本：V2.00

未经 IPCSUN® 中国书面许可，禁止以任何方式复制或使用本文档的任何部分。

产品规格如有变更，恕不另行通知。敬请访问我们的网站 www.ipcsun.com 获取最新产品信息。

