



MULTIFUNCTIONAL INTEGRATED PROCESSOR

8 路 RS232/485+8 路 DI+8 路 DO



⚠ 注：左右挂板可自行拆装

产品尺寸



产品特点

采用工业级 32 位 ARM9 处理器，实时处理能力强
 集合 I/O 采集，控制输出，串口服务器，Modbus 网关等于一身
 所有通讯接口均进行防雷击、浪涌处理
 I/O 采集支持干湿接点
 支持 4 路电源输出，可以同时为多个模块供电
 支持 MQTT 高效通信
 支持上报 JSON 协议
 支持 UDP 广播
 支持指令管理、协议转换
 支持接入转发云、采集云、私有云
 支持远程控制
 支持在线固件更新
 支持软件和 Web 多种配置方式
 宽电压输入：AC 85-305V ; DC 100-430V

认证



技术参数

以太网接口

数量	1
速率	10/100M
线序标准	TIA/EIA568B 标准线序
电磁隔离保护	2KV

网络设置

IP 分配策略	STATIC、AUTO/DHCP
本机 IP 地址	192.168.1.5
本机子网掩码	255.255.255.0
本机网关	192.168.1.1

网关通讯

通讯工作模式	TCP Server、TCP Client、UDP
通讯协议	Modbus、Stand

串口

数量	8
类型	RS232/485
接口形式	RJ45
EMC	500W 雷击浪涌
过流保护	RS485: 30V/100mA

串口设置

工作模式	DTU、RTUMaster、RTUSlave、DTU-MRTU、DTU-MTCP
波特率	1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps
数据长度	7、8
停止位	1、2
校验	Odd（奇校验）、Even（偶校验）、None（无校验）
网络模式	TCP Server、TCP Client、UDP

DI 接口

数量	8
类型	光耦输入
接口形式	工业接线端子
有源信号	高电平为“1”：+5.0V~30VDC；低电平为“0”：0~+3.0VDC
开关信号	开路状态为“0”；闭合状态为“1”
EMC	500W 雷击浪涌

DO 接口

数量	8
触点形式	常开
接口形式	工业接线端子
额定值	16A 277VAC/30VDC

输出电源

数量	4
输出电压/电流	DC 12V/0.5A

电源特性



接口形式	国标三插
输入电压	AC 85-305V ; DC 100-430V
功率	≤6.5W
EMC	500W 雷击浪涌
过载保护	支持
过压保护	支持
工作环境	
工作温度	-40℃~85℃
存储温度	-40℃~85℃
相对湿度	≤95%RH
机械特性	
外壳	金属
IP 等级	IP30
尺寸	长*宽*高(mm)437×282×45（不含挂板），482×282×45（含挂板）
实验标准	
静电放电抗扰度（ESD）	GB/T 17626.2（IEC 61000-4-2）（接触放电±8kV）
电快速瞬变脉冲群（EFT）	GB/T 17626.4-2018（网络端口：±2KV；电源端口：±4kV；信号端口：±4kV）
低温/高温试验	GB/T 2423.1、2（高温 85℃，低温-40℃）
认证	
FCC	47 CRF FCC Part 15, Subpart B ANSI C63.4-2014
GB	GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备--第 1 部分：安全要求
保修	
保修期限	5 年
联系方式	(86)0371-60201486 http://www.ipcsun.com

产品接口

电源	交流接入	直流入入
	关	关
	开	开
	1 L	DC V+/V-
	2 PE	-
	3 N	DC V+/V-

指示灯说明

系统复位指示灯（CFG）	
常灭	正常工作
闪烁	按下复位键（RES），闪烁三次，恢复出厂并重启
电源指示灯（PWR）	
常亮	供电正常
常灭	供电异常或设备故障
串口通讯指示灯（COM*）	
常亮	无数据传输
闪烁	有数据传输
采集通道工作指示灯（DI*）	

常灭	未采集到信号
常亮	采集到有效信号
继电器通讯指示灯（D0*）	
常亮	继电器通道状态改变
常灭	初始状态
设备输出电源指示灯（V*）	
常亮	电源输出正常
常灭	电源输出关闭

配件清单

设备	1×MB80E4 设备
线缆	1×220V 三孔电源线
	1×1.5 米网线
保护配件	1×3A/250V 保险丝
安装配件	1×机箱挂板（套）
文件	1×产品合格证
	1×用户保修卡
	1×售后服务卡

选购指南

MBE142	16 路 RS232/485+6 路 DI+4 路 DO+1 路 CAN	MB80H0	8 路 RS232/485+16 路 DI+4 路 DO
MB80Q0	8 路 RS232/485+32 路 DI+4 路 DO	MB80E4	8 路 RS232/485+8 路 DI+8 路 DO
MB20F0	2 路 RS485+16 路 DI+16 路 DO		

（注：如需定制，请致电 400-800-7687 或登录公司官网 www.ipcsun.com 留言，我们会尽快与您取得联系！）

© IPCSUN® 中国 | 版权所有。

发布日期：2026 年 02 月 11 日 | 当前版本：V2.00

未经 IPCSUN® 中国书面许可，禁止以任何方式复制或使用本文档的任何部分。

产品规格如有变更，恕不另行通知。敬请访问我们的网站 www.ipcsun.com 获取最新产品信息。